

TUBOMATIC H170 ES

Code: **TUBH170ES**

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



WIDE
OPENING, IDEAL
FOR BIG FLANGES
APERTURA MAGGIORATA,
IDEALE PER FLANGE
VOLUMINOSE



TUBOMATIC H170 EL

Code: **TUBH170EL**

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Ideal for any type of fitting

Ideale per tutti i tipi di raccordi



ES3 touch-screen
electronic control

Controllo elettronico
touch-screen ES3

H170 ES



Industrial hose
crimp calculator

Sistema per calcolo
diametro di pressatura
del tubo industriale

H170 ES



Warning LED

Led segnalazione anomalie

H170 EL



Back limit switch

Finecorsa posteriore

H170 ES



Vernier dial

Nonio di regolazione

H170 EL



Electro-mechanical
control

Controllo elettromeccanico

H170 EL



Ideal for your workshop

Ideale per il workshop

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI		
	H170 ES	H170 EL
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	280 TON	280 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	1" 1/2	1" 1/2
4 SH 2 PIECES 4 SH 2 PEZZI	2"	2"
INDUSTRIAL HOSE TUBO INDUSTRIALE	4"	4"
MAX Ø MASSIMO Ø	170 mm	170 mm
CRIMPING / HOUR PRESSATURE / ORA	865 ■	865 ■
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 61 mm	Ø + 61 mm
90° FITTINGS RACCORDI 90°	2"	2"
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	5.5 Kw (7 Hp) - A= 10,74	5.5 Kw (7 Hp) - A= 10,74
DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxPxH	820x811x838 mm	820x658x838 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	500 kg	500 kg
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	110 Lt.	110 Lt.
SETTABLE RE-OPENING TIME AFTER CRIMPING REGOLAZIONE RIAPERTURA DOPO CRIMPATURA	-	■
SETTABLE CRIMPING TIME REGOLAZIONE TEMPO DI PRES- SATURA	-	■

ACCESSORIES - ACCESSORI			
		H170 ES	H170 EL
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT KIT PRESSIONE		■	-
USB KIT USB KIT		■	-
QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO		■	-
MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP		■	-
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE TOOL DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO		■	■
BASE BASE		■	■
BACK MIRROR SPECCHIO		■	■
CLEANING AND MAINTENANCE KIT KIT PULIZIA E MANTENIMENTO		■	■
ELECTRIC PEDAL PEDALE ELETTRICO			

Diameter (mm)
Diametro (mm) ▶ 10 12 14 16 19 22 25 29 34 38 42 46 50 54 58 63 69 73 77 86 90 96 103 106 111 116 121 126 131

	DIES LENGTH (mm) / LUNGHEZZA MORSETTO																												
H170 ES	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	95	95	95	95	95	100	100	100	120	120	150	120	130	130	130	130	130	130
H170 EL	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	95	95	95	95	95	100	100	100	120	120	150	120	130	130	130	130	130	130	130

■ THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE - ■ TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM
ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.