

# TUBOMATIC H144 ES

CODE: TUBH144ES

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)  
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)

# TUBOMATIC H144 EL

CODE: TUBH144EL

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)  
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



## MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



IDEAL FOR ANY TYPE OF FITTING  
IDEALE PER TUTTI I TIPI DI RACCORDI



MACH TOUCH-SCREEN ELECTRONIC CONTROL  
CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH-SCREEN MACH

H144 ES



INDUSTRIAL HOSE CRIMP CALCULATOR  
SISTEMA PER CALCOLO DIAMETRO DI PRESSATURA DEL TUBO INDUSTRIALE

H144 ES



WARNING LED  
LED SEGNALE ANOMALIE

H144 EL



VERNIER DIAL  
NONIO DI REGOLAZIONE

H144 EL



ELECTRO-MECHANICAL CONTROL  
CONTROLLO ELETROMECCANICO

H144 EL



IDEAL FOR YOUR WORKSHOP  
IDEALE PER IL WORKSHOP

## TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

	H144 ES	H144 EL
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	400 TON	400 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	2" 1/2	2" 1/2
INDUSTRIAL HOSE TUBO INDUSTRIALE	4"	4"
MAX Ø MASSIMO Ø	144 mm	129 mm
CRIMPING / HOUR PRESSATURE / ORA	703 <sup>Δ</sup>	703 <sup>Δ</sup>
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 45 mm	Ø + 45 mm
90° FITTINGS RACCORDI 90°	2"	2"
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH	375V-420V 50HZ 3PH
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	5.5 KW (7.5 HP) - A= 10,74	5.5 KW (7.5 HP) - A= 10,74
DIMENSIONS LXWXH DIMENSIONI LXPXH	840X770X855 mm	840X660X855 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	550 KG	549 KG
OIL (NOT INCLUDED) OLIO (NON INCLUSO)	110 LT.	110 LT.
SETTABLE RE-OPENING TIME AFTER CRIMPING REGOLAZIONE RIAPERTURA DOPO CRIMPATURA	-	■
SETTABLE CRIMPING TIME REGOLAZIONE TEMPO DI PRES- SATURA	-	■
USB KIT USB KIT	■	-

## ACCESSORIES - ACCESSORI

	H144 ES	H144 EL
PRESSURE CONTROL SYSTEM KIT KIT PRESSIONE	■	-
QUALITY CHECK: PRESSURE AND DIAMETER COMBINED CONTROL CONTROLLO QUALITÀ: CONTROLLO DIAMETRO E PRESSIONE COMBINATO	■	-
MULTISTEP CRIMPING DIAMETERS DIAMETRI DI PRESSATURA MULTISTEP	■	-
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE TOOL DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO	■	■
BASE BASE	■	■
BACK MIRROR SPECCHIO	■	■
CLEANING AND MAINTENANCE KIT KIT PULIZIA E MANTENIMENTO	■	■
ELECTRIC PEDAL PEDALE ELETTRICO	■	■

DIAMETER (mm) DIAMETRO (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73	77	86	90	96	103	106	111	116	121	126	131
	DIES LENGTH (mm) - LUNGHEZZA MORSETTO																												
H144 ES	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	95	95	95	95	100	100	100	120	120	150	120	130	130	130	130	130	130	130
H144 EL	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	95	95	95	95	100	100	100	120	120	150	120	130	130	130	130	130	130	130

Δ THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 mm HOSE Δ TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 mm  
ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.  
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.