

BC 1200-2000 ES AND BC 1200-2000 ES WATER

CODE: BC1200-BC2000-BC1200/WATER-BC2000/WATER

TESTING
COLLAUDO



WATER VERSION WITH CHAMBER AND COMPONENTS IN STAINLESS STEEL
VERSIONE AD ACQUA CON VASCA E COMPONENTI IN ACCIAIO INOX

PNEUMO-HYDRAULIC PUMP
POMPA PNEUMOIDRAULICA

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



WATER TESTS
COLLAUDO AD ACQUA

BC 1200 ES WATER
BC 2000 ES WATER



TOUCH-SCREEN ELECTRONIC CONTROL
CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH-SCREEN



INTERNAL LIGHTING
ILLUMINAZIONE VASCA DI COLLAUDO



SHOCK-PROOF TESTING WINDOWS
FINESTRE ANTI-URTO DI CONTROLLO



SLIDING MANIFOLD
MASSELLO SCORREVOLE



TEMPERATURE WARNING SIGNAL
ALLARME TEMPERATURA



AUTOMATIC DOOR OPENING
APERTURA PORTELLINO AUTOMATICA



USB CONNECTION CONFIGURATION
PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO USB



PDF FILES PRINTING
STAMPA FILE PDF

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

STATIC PRESSURE PRESSIONE STATICA	1200-2000 BAR	
DYNAMIC PRESSURE PRESSIONE DINAMICA	1200-2000 BAR	
1200 BAR MIN. STARTING PRESSURE PRESSIONE MINIMA DI PARTENZA 1200 BAR	30 BAR	
2000 BAR MIN. STARTING PRESSURE PRESSIONE MINIMA DI PARTENZA 2000 BAR	50 BAR	
PRESSURE CONTROL CONTROLLO DELLA PRESSIONE	AUTOMATIC	
TEST PROCEDURA TEST	AUTOMATIC	
TYPE OF DRIVE TIPO DI AZIONAMENTO	PNEUMATIC INTENSIFIER	
TESTING LIQUID LIQUIDO DI COLLAUDO	FLUID OR WATER	
N° MANIFOLDS N° MASSELLI	2	
N° CONNECTIONS PER MANIFOLD N° CONNESSIONI PER MASSELLO	15X1/4" BSP	
LIQUID FILLING RIEMPIMENTO LIQUIDO	AUTOMATIC	
FILLING FLOW PORTATA RIEMPIMENTO	FLUID VERSION 25 LT./MIN.	WATER VERSION 17 LT./MIN.
PRESSURE PUMP FLOW PORTATA POMPA PRESSIONE	BC 1200 1,55 LT./MIN.	BC 2000 0,525 LT./MIN.
HOSE EMPTYING SYSTEM SVUOTAMENTO LIQUIDO	AUTOMATIC	
PRESSURE DISCHARGE SCARICO PRESSIONE	AUTOMATIC	
PRESSURE DISPLAY VISUALIZZATORE DI PRESSIONE	DIGITAL	
AUTOMATIC DOOR SAFETY DEVICE SICUREZZA AUTOMATICA VASCA DI COLLAUDO	FLUID VERSION ELECTRIC	WATER VERSION MECHANICAL
STANDARD CHAMBER DIMENSIONS DIMENSIONI VASCA STANDARD	2200X900 mm	
BENCH DIMENSIONS DIMENSIONI BANCO	2700X980X1700 mm	
AIR CONSUMPTION CONSUMO ARIA	1500 LT./MIN.	
TANK SERBATOIO	100 LT.	
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	400V 50HZ 3PH	
WEIGHT WITHOUT OIL/WATER PESO SENZA OLIO/ACQUA	976 KG	

INCLUDED ACCESSORIES - ACCESSORI INCLUSI

SUCTION FILTER
FILTRO DI ASPIRAZIONE

DELIVERY FILTER
FILTRO DI SCARICO

INTERNAL OIL PROTECTING MESH
RETE ANTIOILIO

SHELVES FOR TOOLS
MENSOLE PORTA OGGETTI

PRESSURE PEAK MEMORY
MEMORIA DI PICCO PRESSIONE

LEVEL WARNING SIGNAL
ALLARME LIVELLO

AIR-OIL PRESSURE MULTIPLIER
MULTIPLICATORE DI PRESSIONE ARIA-OLIO

OPTIONAL - OPTIONAL

SAE CONNECTIONS
MASSELLI CON ATTACCHI PER FLANGE SAE



ADAPTORS
ADATTATORI



BURST-PROOF PROTECTION
PROTEZIONI ANTISCOPIO



3000 mm TESTING CHAMBER
VASCA COLLAUDO 3000 mm



WASHING DEVICE
LAVAGGIO



PC CONNECTION
COLLEGAMENTO PC



INDUSTRY 4.0
INDUSTRIA 4.0

